

LUGO 2000 WATT CALEFACTORES DE PATIO ELÉCTRICOS

OUT-80-107

Calentador de terraza Lugo para montaje en pared. Tiene tres niveles de calentamiento de hasta 2000 W y es fácil de montar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Apariencia

| | |
|----------|------------------|
| Color | Gris |
| Material | Acero inoxidable |
| Material | Aluminio |

Distancia de seguridad

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Distancia abajo | 180 cm |
| Distancia arriba | 50 cm |
| Distancia con materiales combustibles | 75 cm |
| Distancia lateral | 50 cm |

Función

| | |
|--|-------|
| | 1,8 m |
|--|-------|

Tipo

| | |
|--|--------|
| | Sunred |
|--|--------|

Función

| | |
|-------------|---------|
| Calefacción | 5-14 m2 |
|-------------|---------|

Función

| | |
|-------------------------|--------------|
| Combustible | Electricidad |
| Consumo | 1300 L/hora |
| Consumo | 2000 L/hora |
| Consumo | 650 L/hora |
| Control | Manual |
| Control remoto | No |
| Poder calorífico (máx.) | 2 kW |

Función

| | |
|-------------------------|---------|
| Poder calorífico (min.) | 0,65 kW |
|-------------------------|---------|

Función

| | |
|-----------------------|----|
| Requiere electricidad | Sí |
|-----------------------|----|



Función

| | |
|--------------|-------------|
| Temporizador | No |
| Tipo de luz | Infrarrojos |

Medidas

| | |
|-------------|---------|
| Altura | 19,5 cm |
| Largo/Ancho | 50 cm |
| Peso | 16 kg |
| Profundidad | 16 cm |

Tipo

| | |
|----------|--|
| Garantía | 2 años |
| Montaje | Calentador eléctrico exterior de pared |
| Uso | Exterior |

